

電源100Vロックウール吹付機(補修機)

混綿専用吹付機 型式 R-100



(水タンクと水ポンプ一体型タイプ。水タンク上部に材料を乗せて運ぶことができる)

100V混綿専用吹付機(補修機)
(型式 R-100)

相	電圧	出力(kw)		定格電流(アンペア)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
単相	100V	1.05kw	1.22	20.0A	20.6A

型式	R-100	
最大吐出量	50Hz	60Hz
	3.0kg/min	3.5kg/min

安全制御	始動前ブザー・非常停止スイッチ
------	-----------------

重量	解綿機・ブLOWER	水ポンプ・水タンク	水タンク容量
	80kg	60kg	100L
外寸	解綿機・ブLOWER	長さ800mm×横幅500mm×高さ670mm	
	水タンク	長さ800mm×横幅500mm×高さ670mm	

付属品

①吹付4穴ガン



チップ角15° 穴0.5mm

②材料ホース



TMグリーンφ50×20m

③始動前ブザー
非常停止スイッチ



タイマー制御

④水ホース
リモコンコード



各20m

攪拌シャフトは安全の為、リモコンスイッチを入れてブザーが鳴り、止まってから作動します(0~10秒設定)

TOK 株式会社 東輝製作所

<http://tok-ss.jimdo.com>

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6
TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538
MAIL tokishii@nifty.com URL <http://tok-ss.jimdo.com>