

ロックウール吹付機一式 仕様表

機種	電圧(V)	出力	電流(A)		外寸(mm)	重量(kg)
			50Hz	60Hz		
吹付機(解綿機) L-800	三相200	2.25	10.2	9.4	長さ×横幅×高さ 1,380×800×1,183	370
吹付機(解綿機) S-800	三相200	2.25	10.2	9.4	長さ×横幅×高さ 1,380×650×1,183	350
ルーツブロワー BH80	三相200	7.5	30.0	28.0	長さ×横幅×高さ 1,100×510×950	200
ルーツブロワー BH80	三相200	11	45.0	42.0	長さ×横幅×高さ 1,000×700×950	300
ルーツブロワー BH100	三相200	15	60.0	56.0	長さ×横幅×高さ 1,000×510×970	320
スラリーポンプ BK-2	三相200	1.5	6.8	6.4	長さ×横幅×高さ 800×580×790	100
スラリーポンプ MM151・153	単相200	0.4	4.5	4.0	長さ×横幅×高さ 860×450×900	105
スラリーポンプ MM151・153	単相100	0.4	8.8	7.8	長さ×横幅×高さ 860×450×900	105
二槽式ミキサー SS-750	三相200	0.4	2.2	2.0	長さ×横幅×高さ 1,225×800×1,070	100
二槽式ミキサー(大) SS-750B	三相200	0.4	2.2	2.0	長さ×横幅×高さ 1,210×750×1,245	120
ドラム缶式攪拌機 K-100	単相100	0.3	7.0	6.4	外径×高さ(D含む) φ580×870	30
ドラム缶式攪拌機 K-200	三相200	0.4	2.3	2.0	外径×高さ(D含む) φ580×870	30
100V補修機 R-100	単相100	1.05(50Hz) 1.22(60Hz)	20.0	20.6	長さ×横幅×高さ 800×500×670	80
100V補修機 R-100(水タンク)					長さ×横幅×高さ 800×500×670	60
ロックウール一体型 吹付機 MS-600	三相200	3.18	11.2	11.4	長さ×横幅×高さ 1,380×600×1,145	200
スラリー吹付エスワン S-1C	単相100	0.9	18.9	17.7	長さ×横幅×高さ 1,200×600×1,070 コンプレッサー有	120
スラリー吹付エスワン S-1N	単相100	0.7	14.8	13.8	長さ×横幅×高さ 1,200×600×1,070 コンプレッサー無	100
セメント投入機 T-1000F	三相200	1.15	5.7	5.3	長さ×横幅×高さ 1,720×1,000×3,300 高さは吊り柱含む	580
コンプレッサー 2HP	三相200	1.5	6.5	6.0	長さ×横幅×高さ 932×361×731	70
コンプレッサー 3HP	三相200	2.2	8.5	8.2	長さ×横幅×高さ 1,215×400×817	90



株式会社 東輝製作所

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6
 TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538
 MAIL tokishii@nifty.com URL http://tok-ss.jimdo.com